



OXfeu 64 EI30 - 1Vantail

FICHE DE LANCEMENT
A RETOURNER AVEC
VOTRE DEVIS SIGNE

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____

REPERE: _____

QUANTITE: X _____

RAL SUIVANT
NUANCIER OXIUM: _____

BRILLANT **ou** MAT 30%

AVEC TRAITEMENT POLYZINC

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

LARGEUR COTE DE FABRICATION

HAUTEUR COTE DE FABRICATION

Seuil Inox PMR à joint H17mm

Seuil Inox Plat 5mm

LARGEUR COTE FAB

Maxi 1247mm
Mini 607mm

HAUTEUR COTE FAB

Maxi 2 520mm
Mini 1 666mm

PASSAGE ENTRE AILETTES = LARGEUR FAB - 140 mm
 PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = LARGEUR FAB - 190 mm
 HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = HAUTEUR FAB - 70 mm

LARGEUR MACONNERIE = LARGEUR FAB + 10 mm
 HAUTEUR MACONNERIE = HAUTEUR FAB + 5 mm

Classe de résistance au feu

EI²30 / E60

Coefficient Ud en W/(m².K)

Ud = 1,3 W/(m².K)
avec seuil à joint h17mm

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE -10mm en largeur et -5mm en hauteur
 TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

<input type="checkbox"/> A OUVERTURE EXTERIEURE INTERIEUR	<input type="checkbox"/> B OUVERTURE EXTERIEURE INTERIEUR
<input type="checkbox"/> C EXTERIEUR OUVERTURE INTERIEURE	<input type="checkbox"/> D EXTERIEUR OUVERTURE INTERIEURE

4) TAMPON DATE SIGNATURE

CODE CLIENT: _____

CARTOUCHE
RESERVE OXIUM
CLIPPER N° DE COMMANDE: _____

Version 2020.02.04 N° D'AFFAIRE: _____