



OXphonic 64-1V

FICHE DE LANCEMENT
A RETOURNER AVEC
VOTRE DEVIS SIGNE

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____ RAL SUIVANT
 REPERE: _____ NUANCIER OXIMUM: _____
 QUANTITE: X _____

BRILLANT **ou** MAT 30%
 AVEC TRAITEMENT POLYZINC

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

Maxi 1400 mm

COTE DE FABRICATION LARGEUR = _____

40 20
60
DORMANT EN TUBE L

PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 120mm
 PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 170mm
 HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 60mm

Seuil Inox PMR à joint H17mm avec plinthe automatique

Atténuation	Rw (C ; Ctr)dB	Coefficient Ud en W/(m².K)
 acoustique	Serrure 1 Point	39 (0 ; -3)
	Serrure 3 Points	44 (-2 ; -6)
	Serrure 1 Point AP	38 (-1 ; -3)
	Serrure 3 Points AP	40 (-1 ; -3)
 thermique	Ud = 1,6 W/(m².K) sur demande Ud=1,3	

Maxi 3 000 mm

COTE FABRICATION PORTE HT

COTE FABRICATION AVEC IMPOSTE HT

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE MOINS VOTRE JEU DE POSE
 TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

<input type="checkbox"/> A OUVERTURE EXTERIEURE INTERIEUR	<input type="checkbox"/> B OUVERTURE EXTERIEURE INTERIEUR
<input type="checkbox"/> C EXTERIEUR OUVERTURE INTERIEURE	<input type="checkbox"/> D EXTERIEUR OUVERTURE INTERIEURE

4) TAMPON DATE SIGNATURE