



OXphonic 74-1V

FICHE DE LANCEMENT
A RETOURNER AVEC
VOTRE DEVIS SIGNE

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____ RAL SUIVANT
 REPERE: _____ NUANCIER OXIMUM: _____
 QUANTITE: X _____

BRILLANT **ou** MAT 30%
 AVEC TRAITEMENT POLYZINC

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

Maxi 1400 mm

COTE DE FABRICATION LARGEUR = _____

DORMANT EN TUBE L
 DORMANT EN TUBE Z
 DORMANT EN TUBE T

PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 100mm
 PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 165mm
 HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 70mm

| | Atténuation | Rw (C ; Ctr)dB | Coefficient Ud en W/(m².K) |
|------------|---------------------|----------------|---|
| acoustique | Serrure 1 Point | 42 (-1 ; -4) | thermique Ud = 1,3 W/(m².K) sur demande Ud=1,0 |
| | Serrure 3 Points | 42 (-1 ; -5) | |
| | Serrure 3 Points AP | 42 (-1 ; -5) | |

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE MOINS VOTRE JEU DE POSE
 TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> A <p>OUVERTURE EXTERIEURE INTERIEUR</p> | <input type="checkbox"/> B <p>OUVERTURE EXTERIEURE INTERIEUR</p> |
| <input type="checkbox"/> C <p>EXTERIEUR OUVERTURE INTERIEURE</p> | <input type="checkbox"/> D <p>EXTERIEUR OUVERTURE INTERIEURE</p> |

4) TAMPON DATE SIGNATURE