



OXphonic 74 -2V

FICHE DE LANCEMENT  
A RETOURNER AVEC  
VOTRE DEVIS SIGNE

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: \_\_\_\_\_ RAL SUIVANT  
 REPERE: \_\_\_\_\_ NUANCIER OXIMUM: \_\_\_\_\_  
 QUANTITE: X \_\_\_\_\_

BRILLANT **ou**  MAT 30%  
 AVEC TRAITEMENT POLYZINC

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

COTE DE FABRICATION LARGEUR =  Maxi 2 800 mm

VANTAUX EGAUX **ou**  
 VANTAIL PRINCIPAL AVEC PASSAGE 900mm PORTE à 90°

DORMANT EN TUBE L  
 DORMANT EN TUBE Z  
 DORMANT EN TUBE T

PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 100mm  
 PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 230mm  
 HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 70mm

Atténuation	Rw (C ; Ctr)dB	Coefficient Ud en W/(m².K)
Serrure 1 Point	29 (0 ; -1)	Ud=1,4 W/(m².K) sur demande Ud=1,1
Serrure 3 Points	35 (-1 ; -2)	
Serrure 3 Points AP	32 (-1 ; -1)	

Maxi 3 000 mm  
 COTE FABRICATION PORTE HT  
 COTE FABRICATION AVEC IMPOSTE HT

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE MOINS VOTRE JEU DE POSE  
 TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

A OUVERTURE EXTERIEURE  
  
 INTERIEUR

B OUVERTURE EXTERIEURE  
  
 INTERIEUR

C OUVERTURE INTERIEURE  
  
 EXTERIEUR

D OUVERTURE INTERIEURE  
  
 EXTERIEUR

4) TAMPON DATE SIGNATURE

Blank area for date and signature stamp.

CODE CLIENT: \_\_\_\_\_

N° DE COMMANDE: \_\_\_\_\_

N° D'AFFAIRE: \_\_\_\_\_