



OXthermic 64-1V

FICHE DE LANCEMENT  
A RETOURNER AVEC  
VOTRE DEVIS SIGNE

### 1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____	RAL SUIVANT NUANCIER OXIUM: _____
REPERE: _____	<input type="checkbox"/> BRILLANT <b>ou</b> <input type="checkbox"/> MAT 30%
QUANTITE: X _____	<input type="checkbox"/> AVEC TRAITEMENT POLYZINC

### 2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

**COTE DE FABRICATION LARGEUR =**  **Maxi 1400 mm**

PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 120mm  
 PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 170mm  
 HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 60mm

thermique

**Coefficient Ud en W/(m².K)**

**Ud = 1,6 W/(m².K)**

sur demande Ud=1,3

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE MOINS VOTRE JEU DE POSE  
TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

### 3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

<input type="checkbox"/> <b>A</b>  OUVERTURE EXTERIEURE INTERIEUR	<input type="checkbox"/> <b>B</b>  OUVERTURE EXTERIEURE INTERIEUR
<input type="checkbox"/> <b>C</b>  EXTERIEUR OUVERTURE INTERIEURE	<input type="checkbox"/> <b>D</b>  EXTERIEUR OUVERTURE INTERIEURE

### 4) TAMPON DATE SIGNATURE