



OXthermic 64 -2V

FICHE DE LANCEMENT
A RETOURNER AVEC
VOTRE DEVIS SIGNE

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____

REPERE: _____

QUANTITE: X _____

RAL SUIVANT
NUANCIER OXIUM: _____

BRILLANT **ou** MAT 30%

AVEC TRAITEMENT POLYZINC

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

Maxi 2 800 mm

COTE DE FABRICATION LARGEUR =

VANTAUX EGAUX **ou**

VANTAIL PRINCIPAL AVEC PASSAGE 900mm PORTE à 90°

PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 120mm
 PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 220mm
 HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 60mm

Coefficient Ud en W/(m².K)
Ud = 1,8 W/(m².K)
 sur demande Ud=1,5

Seuil Inox PMR à joint H17mm

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE MOINS VOTRE JEU DE POSE
 TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

<input type="checkbox"/> A OUVERTURE EXTERIEURE INTERIEUR	<input type="checkbox"/> B OUVERTURE EXTERIEURE INTERIEUR
<input type="checkbox"/> C OUVERTURE INTERIEURE EXTERIEUR	<input type="checkbox"/> D OUVERTURE INTERIEURE EXTERIEUR

4) TAMPON DATE SIGNATURE

CODE CLIENT: _____

CARTOUCHE RESERVE OXIUM CLIPPER N° DE COMMANDE: _____

Version 2020.02.04 N° D'AFFAIRE: _____