



OXthermic 74-1V

FICHE DE LANCEMENT
A RETOURNER AVEC
VOTRE DEVIS SIGNE

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____	RAL SUIVANT NUANCIER OXIMUM: _____
REPERE: _____	<input type="checkbox"/> BRILLANT ou <input type="checkbox"/> MAT 30%
QUANTITE: X _____	<input type="checkbox"/> AVEC TRAITEMENT POLYZINC

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

Maxi 1 400 mm

COTE DE FABRICATION LARGEUR =

DORMANT EN TUBE L

DORMANT EN TUBE Z

DORMANT EN TUBE T

PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 100mm
 PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 165mm
 HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 70mm

Coefficient Ud en W/(m².K)

Ud = 1,3 W/(m².K)
sur demande Ud=1,0

Seuil Inox PMR à joint H17mm

Maxi 3 000 mm

COTE FABRICATION PORTE HT

COTE FABRICATION AVEC IMPOSTE HT

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE MOINS VOTRE JEU DE POSE
 TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

<input type="checkbox"/> A OUVERTURE EXTERIEURE INTERIEUR	<input type="checkbox"/> B OUVERTURE EXTERIEURE INTERIEUR
<input type="checkbox"/> C EXTERIEUR OUVERTURE INTERIEURE	<input type="checkbox"/> D EXTERIEUR OUVERTURE INTERIEURE

4) TAMPON DATE SIGNATURE

CODE CLIENT: _____

CARTOUCHE
RESERVE OXIMUM
CLIPPER N° DE COMMANDE: _____

Version 2020.02.04 N° D'AFFAIRE: _____