



OXthermic 74 -2V

FICHE DE LANCEMENT
A RETOURNER AVEC
VOTRE DEVIS SIGNE

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____

REPERE: _____

QUANTITE: X _____

RAL SUIVANT
NUANCIER OXIUM: _____

BRILLANT **ou** MAT 30%

AVEC TRAITEMENT POLYZINC

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

Maxi 2 800 mm

COTE DE FABRICATION LARGEUR =

VANTAUX EGAUX **ou**

VANTAIL PRINCIPAL AVEC PASSAGE 900mm PORTE à 90°

DORMANT EN TUBE L

DORMANT EN TUBE Z

DORMANT EN TUBE T

PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 100mm
 PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 230mm
 HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 70mm

Coefficient Ud en W/(m².K)

Ud = 1,4 W/(m².K)
sur demande Ud=1,1

Seuil Inox PMR à joint H17mm

Maxi 3 000 mm

COTE FABRICATION PORTE HT

COTE FABRICATION AVEC IMPOSTE HT

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE MOINS VOTRE JEU DE POSE
 TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

<input type="checkbox"/> A	OUVERTURE EXTERIEURE	<input type="checkbox"/> B
	INTERIEUR	INTERIEUR
<input type="checkbox"/> C	OUVERTURE INTERIEURE	<input type="checkbox"/> D
	EXTERIEUR	EXTERIEUR
	OUVERTURE INTERIEURE	OUVERTURE INTERIEURE

4) TAMPON DATE SIGNATURE