



OXfeu 74 Ei²60 - 1V

FICHE DE LANCEMENT
A RETOURNER AVEC
VOTRE DEVIS SIGNE

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____ RAL SUIVANT
 REPERE: _____ NUANCIER OXIMUM: _____
 QUANTITE: X _____ BRILLANT **ou** MAT 30%
 AVEC PRIMAIRE

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

- support de fixation béton armé ou parpaing

COTE DE FABRICATION LARGEUR =

COTE DE FABRICATION PORTE HT

COTE FABRICATION AVEC IMPOSTE HT

Seuil options:
 Seuil Inox PMR à joint H17mm
 Seuil Inox à joint H17mm
 Seuil Inox Plat 5mm
 Sans Seuil

Dimensions:
 30, 20, 65
 DORMANT EN TUBE L

Passage options:
 PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 100mm
 PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 159mm
 HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 70mm

Coefficient Ud en W/(m².K)

Classe de résistance au feu

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE -10mm en largeur et -5mm en hauteur
 TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

<input type="checkbox"/> A OUVERTURE EXTERIEURE INTERIEUR	<input type="checkbox"/> B OUVERTURE EXTERIEURE INTERIEUR
<input type="checkbox"/> C EXTERIEUR OUVERTURE INTERIEURE	<input type="checkbox"/> D EXTERIEUR OUVERTURE INTERIEURE

4) TAMPON DATE SIGNATURE

CODE CLIENT: _____

CARTOUCHE RESERVE OXIMUM CLIPPER N° DE COMMANDE: _____

Version 2021.01.28 N° D'AFFAIRE: _____