



OXthermic 64 -2V

FICHE DE LANCEMENT
A RETOURNER AVEC
VOTRE DEVIS SIGNE

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____

REPÈRE: _____

QUANTITE: X _____

RAL SUIVANT
NUANCIER OXIU: _____

BRILLANT **ou** MAT 30%

AVEC PRIMAIRE

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

Maxi 2 800 mm

COTE DE FABRICATION LARGEUR =

PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 120mm
 PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 220mm
 HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 60mm

Thermique Ud en W/(m².K)
Ud = 1,8 W/(m².K)
 sur demande Ud=1,5

VANTAUX EGAUX **ou**
 VANTAIL PRINCIPAL AVEC PASSAGE 900mm PORTE à 90°

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE MOINS VOTRE JEU DE POSE
 TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

<input type="checkbox"/> A OUVERTURE EXTERIEURE INTERIEUR	<input type="checkbox"/> B OUVERTURE EXTERIEURE INTERIEUR
<input type="checkbox"/> C OUVERTURE INTERIEURE EXTERIEUR	<input type="checkbox"/> D OUVERTURE INTERIEURE EXTERIEUR

4) TAMPON DATE SIGNATURE

CODE CLIENT: _____

CARTOUCHE RESERVE OXIU N° DE COMMANDE: _____
 CLIPPER

Version 2021.01.28 N° D'AFFAIRE: _____