

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____

REPERE: _____

QUANTITE: X _____

RAL SUIVANT
NUANCIER OXIMUM: _____

☐ BRILLANT **ou** ☐ MAT 30%
☐ AVEC TRAITEMENT POLYZINC

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION support de fixation béton

Mini : Largeur minimum du semi fixe : 500 mm
Maxi 2000 mm

COTE DE FABRICATION LARGEUR =

☐ VANTAUX EGAUX **ou**
☐ VANTAIL PRINCIPAL AVEC PASSAGE 900mm PORTE à 90°

Seuil Inox PMR à joint H17mm
Seuil Inox à joint H17mm
Seuil Inox Plat 5mm
Sans Seuil

Classe de résistance au feu
Ei² 30 / E 30

PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 120mm Cadre L ou Z - 40 mm
PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 220mm Cadre L ou Z - 144 mm
HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 60 mm Cadre L ou Z - 23 mm

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE MOINS VOTRE JEU DE POSE
TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

Mini 1650 mm vantaux égaux
Maxi 2200 mm vantaux égaux

COTE FABRICATION PORTE HT

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

☐ A 	☐ B
☐ C 	☐ D

4) TAMPON DATE SIGNATURE

CODE CLIENT: _____

CARTOUCHE
RESERVE OXIMUM
CLIPPER N° DE COMMANDE: _____

N° D'AFFAIRE: _____