

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____

REPERE: _____

QUANTITE: X _____

RAL SUIVANT
NUANCIER OXIU: _____

☐ BRILLANT ou ☐ MAT 30%
☐ AVEC PRIMAIRE

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

- support de fixation béton

Maxi 1 100 mm / Mini 550 mm

COTE DE FABRICATION LARGEUR =

☐ DORMANT EN TUBE L
Ud=1,3W/(m².K)

☐ DORMANT EN TÔLE PLIÉE Z

Seuil Inox PMR à joint H17mm
Seuil Inox à joint H17mm
Seuil Inox Plat 5mm
Sans Seuil

PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 120 mm Cadre L ou Z - 46 mm
PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 170 mm Cadre L ou Z - 106 mm
HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 60 mm Cadre L ou Z - 23 mm

Classe de résistance au feu
Ei² 30 / E 30

mini 1650 mm
Maxi 2200 mm
COTE FABRICATION PORTE HT

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE - 10mm en largeur et -5mm en hauteur
TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

☐ A 	☐ B
☐ C 	☐ D

4) TAMPON DATE SIGNATURE

CODE CLIENT: _____

CARTOUCHE
RESERVE OXIU N° DE COMMANDE: _____
CLIPPER

Version 2021.01.28 N° D'AFFAIRE: _____