

OXTHERMIC 64 & 74



Porte thermique Oxthermic

Les performances thermiques de cette portes sont d'autant plus remarquables que cette dernière a obtenu tous ces classements en pose tunnel (configuration la plus pénalisante).



LE compromis isolation sécurité

L'Oxthermic est une des seules portes tôlées 15/10ème à posséder un coefficient thermique $UD=1,0 \text{ w}/(\text{m}^2\text{K})$.

Développée en 2 épaisseurs d'ouvrant de 64 ou 74 mm pour des classements d'isolation thermiques maximum, cette porte est à la fois robuste et isolante. Nos blocs portes répondent à la majorité des demandes liées aux contraintes RT 2012 voir même RT 2020 pour certains modèles.

Equipements standards

- Cadre en tube à ailette Galvanisé «L»
- Perçage avec bouchon noir
- Vantail épaisseur 64mm ou 74mm 2 faces 15/10e
- Laine de roche haute densité
- Double joint d'isolation
- Seuil Inox à joint PMR
- 3 paumelles acier par vantail
- Thermolaquage RAL suivant nuancier Oxium
- Serrure 1 point pêne 1/2 tour + Cylindre de chantier

Equipements complémentaires

- Serrure à rouleau
- Serrure 3 points
- Béquillage et garniture blindée
- Bâton de maréchal et poignée de tirage
- Serrure Antipanique
- Crémone pompier
- Ferme porte & sélecteur de vantaux
- Contrôle d'accès

OXTHERMIC 64 & 74

Portes thermiques tôlées

Portes, fenêtres & châssis
Fenêtres PVC

