

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____

REPERE: _____

QUANTITE: X _____

RAL SUIVANT
NUANCIER OXIMUM: _____

☐ BRILLANT **ou** ☐ MAT 30%
☐ AVEC TRAITEMENT POLYZINC

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

Maxi 2 800 mm

COTE DE FABRICATION LARGEUR =

40 20

60

DORMANT

EN TUBE L

PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 120mm

PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 220mm

HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 60mm

Seuil Inox PMR à joint H17mm

avec plinthe automatique

Atténuation

Rw (C ; Ctr)dB

Coefficient Ud en W/(m².K)

acoustique

Serrure 1 Point 34 (0 ; -2)

Serrure 3 Points 37 (-1 ; -3)

Serrure 1 Point AP 28 (-1 ; -2)

Serrure 3 Points AP 29 (-1 ; -1)

thermique

Ud = 1,8 W/(m².K)

sur demande Ud=1,5

Maxi 3000 mm vantaux égaux

COTE FABRICATION PORTE HT

COTE FABRICATION AVEC IMPOSTE HT

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

4) TAMPON DATE SIGNATURE

A

OUVERTURE EXTERIEURE

INTERIEUR

B

OUVERTURE EXTERIEURE

INTERIEUR

C

OUVERTURE INTERIEURE

EXTERIEUR

D

OUVERTURE INTERIEURE

EXTERIEUR

CODE CLIENT: _____

N° DE COMMANDE: _____

N° D'AFFAIRE: _____