

A) Nom client et ref chantier

B) Dessiner vos élévations en vue extérieure

Préciser cotes de fabrication en millimètre

C) Sens d'ouverture

Intérieur Extérieur

C) Réalisations possibles

Porte, fenêtre, châssis fixe, poteau technique, imposte, cintrage.



D) Choisissez vos options

Préciser l'épaisseur du vitrage :

- Série froide avec joints : **Easyhall**
- Série à rupture de pont thermique : **Climafun**

- Paumelles
- Pivot simple action
- Pivot va et vient

- Couleur nuancier RAL OXIMUM :
- Brillant
- Mat 30%
- Traitement primaire

Vantail principal :

- Serrure 1 point
- Antipanique 1 point
- Béquille simple ou double
- Bandeau ventouse 2x300kg
- Ferme porte en applique à glissière
- Ferme porte encastré

- Serrure 3 points
- Antipanique 3 points
- Bouton poussoir fourni percé
- Gâche électrique
- Poignée laquée ALU DS HT 200 vissée
- Bâton maréchal INOX laqué Toute hauteur
- Poignée antivandalisme HT300 Inox laquée

Semi fixe :

- Crémone pompier DS Alu
- Verrou encastré haut/bas
- Antipanique 2 points
- Ferme porte avec bandeau selecteur