

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____

RAL SUIVANT
NUANCIER OXIMUM: _____

REPERE: _____

BRILLANT **ou** MAT 30%

QUANTITE: X _____

AVEC TRAITEMENT POLYZINC

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION support de fixation béton

Mini : Largeur minimum du semi fixe : 550 mm
Maxi 2000 mm

COTE DE FABRICATION LARGEUR =

Classe de résistance au feu
Ei² 30 / E 30

PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 120 mm Cadre L - 50mm cadre Z
 PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 220 mm Cadre L - 150mm cadre Z
 HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 60 mm Cadre L - 25mm cadre Z

VANTAUX EGAUX **ou**
 VANTAIL PRINCIPAL AVEC PASSAGE 900mm PORTE à 90°

COTE FABRICATION PORTE HT

Mini 1650 mm vantaux égaux
Maxi 2200 mm vantaux égaux

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE MOINS VOTRE JEU DE POSE
TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

<input type="checkbox"/> A OUVERTURE EXTERIEURE INTERIEUR	<input type="checkbox"/> B OUVERTURE EXTERIEURE INTERIEUR
<input type="checkbox"/> C EXTERIEUR OUVERTURE INTERIEURE	<input type="checkbox"/> D EXTERIEUR OUVERTURE INTERIEURE

4) TAMPON DATE SIGNATURE

CODE CLIENT: _____

CARTOUCHE RESERVE OXIMUM CLIPPER N° DE COMMANDE: _____

N° D'AFFAIRE: _____