

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____

REPERE: _____

QUANTITE: X _____

RAL SUIVANT
NUANCIER OXIMUM: _____

☐ BRILLANT **ou** ☐ MAT 30%
☐ AVEC TRAITEMENT POLYZINC

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION support de fixation béton

Mini : Largeur minimum du semi fixe : 550 mm
Maxi 2000 mm

COTE DE FABRICATION LARGEUR =

☐ VANTAUX EGAUX **ou**
☐ VANTAIL PRINCIPAL AVEC PASSAGE 900mm PORTE à 90°

Classe de résistance au feu : Eⁱ60
Tube L : Ud= 1,3W/(m².K)
Cadre Z : Ud= 1,4W/(m².K)

PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 100 mm Cadre L ou Z - 50 mm
PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 230 mm Cadre L ou Z - 170 mm
HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 50 mm Cadre L ou Z - 25 mm

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE MOINS VOTRE JEU DE POSE
TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

Mini: 1650 mm vantaux égaux
Maxi: 2200 mm vantaux égaux

COTE FABRICATION PORTE HT

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

<input type="checkbox"/> A <p>OUVERTURE EXTERIEURE INTERIEUR</p>	<input type="checkbox"/> B <p>OUVERTURE EXTERIEURE INTERIEUR</p>
<input type="checkbox"/> C <p>EXTERIEUR OUVERTURE INTERIEURE</p>	<input type="checkbox"/> D <p>EXTERIEUR OUVERTURE INTERIEURE</p>

4) TAMPON DATE SIGNATURE

CODE CLIENT: _____

CARTOUCHE
RESERVE OXIMUM
CLIPPER N° DE COMMANDE: _____

N° D'AFFAIRE: _____