

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____

REPERE: _____

QUANTITE: X _____

RAL SUIVANT
NUANCIER OXIMUM: _____

☐ BRILLANT **ou** ☐ MAT 30%
☐ AVEC TRAITEMENT POLYZINC

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION
support de fixation béton

Mini : Largeur minimum du semi fixe : 550 mm
Maxi 2000 mm

COTE DE FABRICATION LARGEUR =

☐ VANTAUX EGAUX **ou**
☐ VANTAIL PRINCIPAL AVEC PASSAGE
900mm PORTE à 90°

Mini 1650 mm vantaux égaux
Maxi 2200 mm vantaux égaux

COTE FABRICATION PORTE HT

Classe de résistance au feu
Ei² 30 / E 30

Pour une porte deux vantaux : Tube L = 1,9W/(m².K)
Pour une porte deux vantaux : Cadre Z = 1,7W/(m².K)

PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 120 mm Cadre L - 50mm cadre Z
PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 230 mm Cadre L - 150mm cadre Z
HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 60 mm Cadre L - 25mm cadre Z

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE MOINS VOTRE JEU DE POSE
TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

☐ A
OUVERTURE EXTERIEURE

INTERIEUR

☐ B
OUVERTURE EXTERIEURE

INTERIEUR

☐ C
OUVERTURE INTERIEURE

EXTERIEUR

☐ D
OUVERTURE INTERIEURE

EXTERIEUR

4) TAMPON DATE SIGNATURE

CODE CLIENT: _____

CARTOUCHE
RESERVE OXIMUM
CLIPPER N° DE COMMANDE: _____

N° D'AFFAIRE: _____