

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____

REPERE: _____

QUANTITE: X _____

RAL SUIVANT
NUANCIER OXIMUM: _____

☐ BRILLANT **ou** ☐ MAT 30%
☐ AVEC TRAITEMENT POLYZINC

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

Maxi 2 700 mm

COTE DE FABRICATION LARGEUR =

40 20

60

DORMANT

EN TUBE L

PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 120mm

PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 230mm

HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 60mm

Seuil Inox PMR à joint H17mm

avec plinthe automatique

Atténuation	Rw (C ; Ctr)dB	Coefficient Ud en W/(m².K)
 acoustique	Serrure 1 Point	34 (0 ; -2)
	Serrure 3 Points	37 (-1 ; -3)
	Serrure 1 Point AP	28 (-1 ; -2)
	Serrure 3 Points AP	29 (-1 ; -1)

 thermique

Ud = 1,8 W/(m².K)
sur demande Ud=1,5

Maxi 3000 mm vantaux égaux

COTE FABRICATION PORTE HT

COTE FABRICATION AVEC IMPOSTE HT

VANTAUX EGAUX ou

VANTAIL PRINCIPAL AVEC PASSAGE 900mm PORTE à 90°

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE MOINS VOTRE JEU DE POSE
TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

A

OUVERTURE EXTERIEURE

INTERIEUR

B

OUVERTURE EXTERIEURE

INTERIEUR

C

OUVERTURE INTERIEURE

D

OUVERTURE INTERIEURE

4) TAMPON DATE SIGNATURE