

04 78 90 68 43 commerce@oxium.fr

## Porte acier OXTHERMIC

Porte isolante avec coefficient thermique

## Demande de prix



## A) Nom client + ref chantier B) Choisir le coefficient Cocher l'option Produit Vantaux U den W/(m2.K) Dim.Maxi choisie Oxthermic 64 1 1,6 à 1,3W/(m<sup>2</sup>.K) L 1400 x 3000 H mm Oxthermic 64 1,8 à 1,5W/(m2.K) L 2500 x 2500 H mm Oxthermic 74 1,3 à 1,0W/(m<sup>2</sup>.K) L 1400 x 3000 H 1 mm Oxthermic 74 1,4 à 1,1W/(m2.K) 2 L 2500 x 2500 H C) Indiquez vos cotes de fabrication 2500 mm max COTE DE FABRICATION LARGEUR = Imposte indépendante COTE DE FABRICATION LARGEUR = Simple Vantail Double vantaux COTE FABRICATION PORTE HT D) Choisissez vos options Couleur nuancier RAL OXIUM: ..... Brillant Mat 30% Traitement primaire Pion anti-dégondage x 2 Rejet d'eau alu vissé obligatoire en ouverture intérieure Serrure 1 point Béquille/béquille [ Blindée Serrure 1 point Béquille ext Ou de Béquille/tirage anti-7 Blindée Tirage ext sûreté 3 points Sans garniture panique 3 points Sans garniture ext Gâche électrique à rupture Bandeau ventouse 2x300 kg Paire de poignée ALU DS vissée perte du passage libre: 50 mm

Semi fixe:

Crémone pompier acier FUHR carré de 14 en applique

Anti-panique 2 points

Gâche électrique 12v à émission

Ferme porte bras compas

Ferme porte bras glissière

Ferme porte

Crémone pompier alu DS (argent, blanc et noir) **Oculus** 





Bâton maréchal Ø 40 vissé toute

hauteur X1 X2 acier laqué



Oculus 300x300 vitrage isolant ep: 24mm