



OXphonic 64 -2V

FICHE DE LANCEMENT  
A RETOURNER AVEC  
VOTRE DEVIS SIGNE

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: \_\_\_\_\_

REPERE: \_\_\_\_\_

QUANTITE: X \_\_\_\_\_

RAL SUIVANT  
NUANCIER OXIUM: \_\_\_\_\_

BRILLANT    **ou**     MAT 30%

AVEC TRAITEMENT POLYZINC

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

COTE DE FABRICATION LARGEUR =

PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 120mm  
 PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 2 0mm  
 HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 60mm

Seuil Oxphonic h : 20 mm

Maxi 2 00 mm

VANTAUX EGAUX    **ou**     VANTAIL PRINCIPAL AVEC PASSAGE 900mm PORTE à 90°

Maxi 2500 mm vantaux égaux

COTE FABRICATION PORTE HT

COTE FABRICATION AVEC IMPOSTE HT

	Atténuation	Rw (C ; Ctr)dB	Coefficient Ud en W/(m².K)
 acoustique	Serrure 1 Point	34 (0 ; -2)	 <b>Ud = 1,8 W/(m².K)</b> sur demande Ud=1,5
	Serrure 3 Points	37 (-1 ; -3)	
	Serrure 1 Point AP	28 (-1 ; -2)	
	Serrure 3 Points AP	29 (-1 ; -1)	

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE MOINS VOTRE JEU DE POSE  
 TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

<input type="checkbox"/> A OUVERTURE EXTERIEURE  INTERIEUR	<input type="checkbox"/> B OUVERTURE EXTERIEURE  INTERIEUR
<input type="checkbox"/> C OUVERTURE INTERIEURE  EXTERIEUR	<input type="checkbox"/> D OUVERTURE INTERIEURE  EXTERIEUR

4) TAMPON DATE SIGNATURE

CODE CLIENT: \_\_\_\_\_

CARTOUCHE  
RESERVE OXIUM  
CLIPPER

N° DE COMMANDE: \_\_\_\_\_

N° D'AFFAIRE: \_\_\_\_\_