

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____
REPERE: _____
QUANTITE: X _____

RAL SUIVANT
NUANCIER OXIMUM: _____
☐ BRILLANT **ou** ☐ MAT 30%
☐ AVEC TRAITEMENT POLYZINC

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

COTE DE FABRICATION LARGEUR =

Maxi 2 500 mm

☐ VANTAUX EGAUX **ou** ☐ VANTAIL PRINCIPAL AVEC PASSAGE 900mm PORTE à 90°

30 20

70

☐ DORMANT EN TUBE L

30 20

70

20

☐ DORMANT EN TUBE Z

20 30 20

70


☐ DORMANT EN TUBE T

PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 100mm
PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 230mm
HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 70mm

Coefficient Ud en W/(m².K)

 **Ud = 1,4 W/(m².K)**
sur demande Ud=1,1

Seuil Oxthermic: h20 mm



Maxi 2500 mm vantaux égaux

COTE FABRICATION PORTE HT

COTE FABRICATION AVEC IMPOSTE HT

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE MOINS VOTRE JEU DE POSE
TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

☐ A

OUVERTURE EXTERIEURE

INTERIEUR

☐ B

OUVERTURE EXTERIEURE

INTERIEUR

☐ C

OUVERTURE INTERIEURE

☐ D

OUVERTURE INTERIEURE

4) TAMPON DATE SIGNATURE