

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____

REPERE: _____

QUANTITE: X _____

RAL SUIVANT
NUANCIER OXIMUM: _____

☐ BRILLANT **ou** ☐ MAT 30%

☐ AVEC TRAITEMENT POLYZINC

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE MOINS VOTRE JEU DE POSE
TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

COTE DE FABRICATION LARGEUR = Maxi 2 500 mm

☐ VANTAUX EGAUX (largeur ouvrant principal et semi-fixe : 300 mm minimum)
ou
☐ VANTAIL PRINCIPAL AVEC PASSAGE 900mm PORTE à 90° (largeur : 1380 mm minimum)

☐ DORMANT EN TUBE L

☐ DORMANT EN TUBE Z

☐ DORMANT EN TUBE T

PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 100mm
PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 230mm
HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 70mm

Seuil Oxphonic h : 20 mm

Maxi 2500 mm vantaux égaux

COTE FABRICATION PORTE HT

COTE FABRICATION AVEC IMPOSTE HT

Atténuation	Rw (C ; Ctr)dB	Coefficient Ud en W/(m².K)
 acoustique	Serrure 1 Point 29 (0 ; -1) Serrure 3 Points 35 (-1 ; -2) Serrure 3 Points AP 32 (-1 ; -1)	 Ud=1,4 W/(m².K) sur demande Ud=1,1

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

☐ A OUVERTURE EXTERIEURE

☐ B OUVERTURE EXTERIEURE

☐ C OUVERTURE INTERIEURE

☐ D OUVERTURE INTERIEURE

4) TAMPON DATE SIGNATURE

CODE CLIENT: _____

N° DE COMMANDE: _____

N° D'AFFAIRE: _____