

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____

REPERE: _____

QUANTITE: X _____

RAL SUIVANT
NUANCIER OXIU: _____

☐ BRILLANT **ou** ☐ MAT 30%
☐ AVEC TRAITEMENT POLYZINC

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

Maxi 2 500 mm

COTE DE FABRICATION LARGEUR =

☐ VANTAUX EGAUX (largeur ouvrant principal et semi-fixe : 300 mm minimum)
ou
☐ VANTAIL PRINCIPAL AVEC PASSAGE 900mm PORTE à 90° (largeur : 1390 mm minimum)

Seuil Oxphonic h : 20 mm

PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 120mm
PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 230mm
HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 60mm

	Atténuation	Rw (C ; Ctr)dB	Coefficient Ud en W/(m².K)
 acoustique	Serrure 1 Point	34 (0 ; -2)	 thermique
	Serrure 3 Points	37 (-1 ; -3)	
	Serrure 1 Point AP	28 (-1 ; -2)	
	Serrure 3 Points AP	29 (-1 ; -1)	

Ud = 1,5 W/(m².K)
sur demande Ud=1,5

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE MOINS VOTRE JEU DE POSE
TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

☐ A

OUVERTURE EXTERIEURE

INTERIEUR

☐ B

OUVERTURE EXTERIEURE

INTERIEUR

☐ C

OUVERTURE INTERIEURE

EXTERIEUR

☐ D

OUVERTURE INTERIEURE

EXTERIEUR

4) TAMPON DATE SIGNATURE

CODE CLIENT: _____

N° DE COMMANDE: _____

N° D'AFFAIRE: _____